



SUPRA MX SL 15W40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Óleo lubrificante semi sintético multiviscoso para motores de combustão interna, desenvolvido para cumprir a classificação de serviço: API SL.

Satisfaz aos requerimentos de serviços anteriores: API SJ/SH/SG/SF.

A classificação de serviço API SL é a mais representativa da nova geração de motores fabricados a partir de 2001, que desenvolvem mais potência e torque que os motores fabricados anteriormente com as mesmas características (cilindradas e potência normal).

Atende também a especificação ACEA A3 e A2.

APLICAÇÃO: Devido a sua elevada resistência a oxidação, assim como componente sintético utilizado e sua aditivação conferem ao produto uma alta estabilidade térmica e maior proteção contra a formação de borras.

Além destas características possui excelente desempenho em partidas a baixas temperatura.

O **SUPRA MX SL** é recomendado para os motores a 4 tempos a gasolina, álcool hidratado, GLP ou GNV, com ou sem injeção eletrônica ou conversor catalítico.

Para obter informação relacionada com os períodos de troca, consulte o manual do fabricante.

EMBALAGEM: Caixas 24x1 e Tambores de 200 litros.

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método ASTM	SUPRA MX
Viscosidade SAE	---	---	15W40
Viscosidade à 100 °C	cSt	D-445	14.4
Índice de Viscosidade	---	D-2270	Min.100
Índice de Base Total (TBN)	mg KOH/g	D-2896	7.5
Ponto de Fulgor	°C	D-92	min.230
Ponto de Fudez	°C	D-97	min. - 12

Manuseio, Descarte e Contaminação: Dúvidas quanto aos itens mencionados, solicite Ficha de Informações de Segurança