



Combustíveis e Lubrificantes

SUPRA PREMIUM SJ 20W50

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Óleo lubrificante multivisco para motores de combustão interna, desenvolvido para cumprir a classificação de serviço API SJ.

Satisfaz aos requerimentos de serviços anteriores: API SH/SG/SF.

Aprovado também para o nível de desempenho API CF.

APLICAÇÃO: Devido a sua elevada resistência a oxidação, e sua aditivação conferem ao produto uma alta estabilidade térmica e maior proteção contra a formação de borras.

Além destas características possui excelente desempenho em partidas a baixas temperatura.

O **SUPRA PREMIUM SJ** é recomendado para os motores a 4 tempos a gasolina, álcool hidratado, GLP ou GNV, com ou sem injeção eletrônica ou conversor catalítico.

Para obter informação relacionada com os períodos de troca, consulte o manual do fabricante.

EMBALAGENS: Caixas 24x1, Caixas 6x4 e Tambores de 200 lts.

ANÁLISES TÍPICAS:

Ensaio	Unidade	Método ASTM	SUPRA PREMIUM SJ
Viscosidade SAE	---	---	20W50
Viscosidade à 100 °C	cSt	D-445	19.1
Índice de Viscosidade	---	D-2270	min. 100
Ponto de Fulgor	°C	D-92	min.230
Ponto de Fluidez	°C	D-97	min. -12

Manuseio, Descarte e Contaminação: Dúvidas quanto aos itens mencionados, solicite Ficha de Informações de Segurança